

SUUNNITELMASELOSTUS

Leikkipuiston välineet poistetaan purkukuvan mukaisesti. Siirrettäväksi esitetyt leikkivälineet ja kalusteet siirretään syrjään odottamaan uutta sijoituspaikkaan.

Poistettavaksi merkityt puut ja pensaats poistetaan - samoin luonnonkivilohkareet. Pulkkamäen laskusuunta muotoillaan uudestaan niin, että ylhäälle saadaan lähtötasanne ja pitkä, loiva rinne suuntaa kaakkoon. Suunnitelma kuva on suuntaa antava ja rinteän lopullinen muoto tehdään työmaalla.

Leikkipuiston olevaa katosta käännetään 90 astetta niin, että se avautuu leikkialueen suuntaan ja pallokentän suuntaan jää umpiseinä. Pallokentän päätyyn asennetaan palloverkot suunnitelma kuvan mukaisesti ja näin estetään pallojen ja kiekkojen lentäminen leikkialueelle.

Uudet istutusalueet perustetaan ja kaivuumaite käytetään pienten leikkialueen ja isojen leikkialueen väliin jäävään kumpareeseen, johon istutetaan kasvit istutussuunnitelman mukaisesti. Toinen uusi istutusalue tulee isojen leikkialueen ja pallokentän väliin. Nämä istutusalueet katetaan lehtipuukatteella (h=70 mm) Pienten leikkialueella putoamisalustana keinulle ja liukumäelle turvahiekka (h=300 mm) Jousikeinun kohdalla uusittava kivituhka-alue on paksumpi (h=200 mm) ja sitä ei tiivistetä. Isojen leikkialueella putoamisalustana 50x50 cm kokoinn turvalaatta, jonka paksuus vaihtuu kiipelytelineen ja muiden välineiden kohdalla suunnitelma kuvan mukaisesti. Turvalaatat tuetaan paikoilleen kestopuuparrulla, joka asennetaan samaan tasoon turvalaattojen kanssa. Parru ei saa muodostaa myöskään "kynnystä" alueelle astuttaessa.

Leikkipuiston kalusteista penkit ja roska-astiat säästetään ja siirretään suunnitelma kuvan mukaisille paikoille. Uudelle pihakeinulle tehdään alusta laatoittamalla. Pihakivenä käytetään Limingan kunnan varastoitua harmaata Kartano/Sauvakivi tyyppistä kiveä. Samalla kivellä kivetään myös jalkapallokentän päädyn ja uuden pensas/puu -istutusryhmän välinen tila. Kiveys rajataan leikkialueen vieressä kestopuuparrulla ja jalkapallokentän päädyssä esim. Ruduksen l=500 betonireunakivellä (500 mmx 140 mm x 80 mm)

Suunnittelualueen reunoille sekä omakotitalojen suuntaan, että pyörätien suuntaan istutetaan istutussuunnitelman mukaisesti havupuita ja -pensaita sekä lehtipuita. Tuenta vihertyöselostuksen ohjeiden mukaisesti. Nurmialue säilytetään - urakoitsija on velvollinen korjaamaan rikkoutuneet nurmipinnat urakan päätteeksi.

Leikkivälineiden asentaminen valmistajan ohjeiden mukaisesti alueen maaperäolosuhteet huomioonottaen. Leikkivälineiden ja turva-alustojen on täytettävä leikkikenttävälineiden ja turva-alustojen eurooppalainen standardi EN 1176-1